



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-02-11

OCEAN FÖNSTERPUTS

Ersätter tidigare SDB: 2007-05-16

1. Namnet på produkten och företaget ☐

☒ Godkänd för användning

Handelsnamn OCEAN FÖNSTERPUTS

Produkttyp FÖNSTERPUTS

Leverantör KEMIBOLAGET I BROMMA AB

Adress HELIOSGATAN 24
120 30 STOCKHOLM

Telefon 08-683 88 00

Fax 08-605 98 10

Kontaktperson Halina Wnukowska

Nödtelefon Giftinformation 112

E-mail info@oceanprodukter.se

Webbadress www.oceanprodukter.se

2 Farliga egenskaper ☐

RISKSAMMANFATTNING

Brandfarligt

KLASS: 3

Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso- och miljö.

3 Sammansättning/ämnenas klassificering ☐

Nr	Råvara	EG-NR	CAS-NR	Mängd vikt%	Faroklass/Symbol
1	Isopropylalkohol	200-661-7	67-63-0	5-15%	R11, R36-67 F Xi
2	Etanol	200-578-6	64-17-5	5-15%	R11 F
3	Vatten			>30%	
Teckenförklaring:		Xi=Irriterande, F=Extremt brandfarligt Förklaring till R-fraser: Se avsnitt 16			

4. Första hjälpen ☐

Generellt

Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person.

Inandning

-

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Stänk i ögonen

Skölj med mycket vatten.

Förtäring

Ge vatten eller mjölk att dricka.

5. Åtgärder vid brand ☐

Släckmedel

Släckes med vattendimma/pulver/koldioxid/skum.

Brand- och explosionsrisker

Risk för självantändning vid kontakt med brännbarmaterial såsom trasor och trassel.

Övrigt

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-02-11

OCEAN FÖNSTERPUTS

Ersätter tidigare SDB: 2007-05-16

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp ☐

Allmän information

Valla in med absorberande material och samla upp. Kontakta med räddningstjänsten vid större spill.

7. Hantering och lagring ☐

Speciella egenskaper och risker

-

Hanteringsföreskrifter

-

Lagring

Förvaras i originalbehållare. Förvaras väl tillsluten.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder ☐

Allmänna råd

-

Andningsskydd

Behövs ej vid normal användning.

Ögonskydd

Behövs ej vid normal användning

Handskydd

Skyddshandskar behövs ej vid normal användning, men rekommenderas om användaren kommer i lågvariga/ofa upprepade direktkontakt med produkten.

Skyddskläder

Behövs ej vid normal användning

-

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper ☐

Form	vätska	Tändtemperatur	-
Utseende/färg	Grön (E102, E131)	Explosionsområde (i luft)	-
Lukt	karaktäristisk	Ångtryck (20°C)	-
pH	-	Viskositet (25°C)	-
Frys punkt/Smältpunkt	< 0°C	Relativavdunstningshastighet (n-BuAc=1)	-
Kokpunktsområde	-	Densitet (20°C)	ca 975 kg/m ³
Flampunkt	ca 36°C	Vattenlöslighet (20°C)	löslig

10. Stabilitet och reaktivitet ☐

Stabilitet/förhållanden som bör undvikas

Risk för självantändning vid kontakt med material såsom trasor och trassel.

Reagerar med / material som bör undvikas

Undvik kontakt med oxidations-och reduktionsmedel.

Farliga omvandlingsprodukter

Inga kända.

11. Toxikologisk information ☐

Inandning

Inandning orsakar normalt ingen irritation eller andra effekter.

Stänk i ögonen

Stänk i ögonen kan orsaka sveda eller eventuellt svag irritation.



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-02-11

OCEAN FÖNSTERPUTS

Ersätter tidigare SDB: 2007-05-16

Hudkontakt

Hudkontakt verkar normalt ej irriterande.

Förtäring

Kan framkalla diarré.

Kroniska effekter

Inga kroniska effekter kända.

Sensibilisering

Inga kända.

Cancer

Inga indikationer kända.

Mutagenicitet

Inga indikationer kända.

Isopropanol

LD₅₀ (oralt råtta) 14 000 mg/kg

LD₅₀ (oralt hund) 5 500mg/kg

12. Ekotoxikologisk information



Övrigt

Produkten har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig.

Isopropanol

EC₅₀(Gröналg 72h) 5 500 mg/l

LC₅₀(Fisk Regnbåge 96 h) 13 000 mg/l

Biologisk nedbrytbarhet >86% OECD 301 A

13. Avfallshantering



Generellt

Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokal bestämmelser.

14. Transport information



Brandfarlig vätska (flampunkt mellan 23°C och 61°C inkluderat) eller brandfarlig vätska eller fast ämne i smält form med flampunkt över 61°C upphettad till en temperatur vid eller över ämnets flampunkt eller självupphettande vätska.

GODSBESKRIVNING		ADR (Väg/RID (Järnväg)	
Brandfarlig vätska, n.o.s,		(isopropanol, etanol)- ca 20%lösning	(ej trögflytande)
UN-NUMMER	1993	ETIKETTER	
KLASS	3	Brandfarliga vätskor	FÖRPACKNINGSGRUPP III
KLASSIFICERINGSKOD	F1	FARLIGHETSNUMMER 30	
IMDG (Sjö)			
PROPER SHIPPING NAME		Flammable liquid, n.o.s (isopropanol)	
UN-NUMBER	1993		
CLASS	3	RISK LABEL	3
PACKAGING GROUP	III	EmS-kod	F-E, S-E
		MARINE POLLUTANT	No
SUBSIDIART RISK		IMDG KODE PAGE NO	
ICAO/IATA (Flyg)			
PROPER SHIPPING NAME		Flammable liquid, n.o.s (isopropanol)	
UN- NUMBER	1993		
CLASS	3		



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-02-11

OCEAN FÖNSTERPUTS

Ersätter tidigare SDB: 2007-05-16

15. Gällande bestämmelser

Klassificerad i enlighet med KIFS 1998:8, senaste ändring 2005:7 och EG nr 1907/2006 (Reach).

Klassificering	Symbol	Farokod
Hälsofarlighet	-	Ej Märkningspliktig
Miljöfarlighet	-	Ej Märkningspliktig
Brandfarlighet	-	BRANDFARLIGT

RISKSAMMANFATTNING

Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso- och miljö.

BRANDFARLIGT

KLASS: 3

Innehållsmärkning: Vatten>30%, isopropylalkohol 5-15%, etanol 5-15%.

R-fraser

R10 Brandfarligt

S-fraser

-

16. Övrig information

Detta SDB innehåller

både information som är definierad av EU och nationell lagstiftning samt information utarbetad av Kemibolaget Ocean AB

Upplysningarna i detta säkerhetsblad anses vara sanna och korrekta vid datum för utfärdandet.

Förbehåll tages för upplysningarnas exakthet eller fullständighet, samt alla rekommendationer eller förslag, som är beskrivna utan någon form för garanti.

Eftersom förhållandena vid användning står utanför vårt företags kontroll, är det användarens ansvar att bestämma förhållanden för säker användning av denna produkt.

Utgiven: 2002-07-04 version 1

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R11	Mycket brandfarligt.
R36	Irriterar ögonen.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Omarbetat: 2008-02-18 version 6

Ändrad under

avsnitt : 2, 3, 15

Ersätter tidigare SDB: 2007-05-16 version 5.