



2011-02-01

Agrol Motorolja Classic 10W-30 och 15W-40

Säkerhetsdatablad

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn	Agrol Motorolja Classic 10W-30 och 15W-40		
Användning	Dieselmotorolja		
Leverantör	Agro Oil Box 30192 104 25 Stockholm Telefon 08-657 42 00 Fax 08-657 42 88 E-mail info@agrol.se		
Producent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm Telefon 08-670 34 00		
Nödtelefon	Giftinformationscentralen	08-33 12 31 (dagtid)	
	Akut	112 (begär Giftinformationscentralen)	

2. FARLIGA EGENSKAPER

-

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Namn	EG-nr	CAS-nr	Vikt %	Symboler	Riskfraser
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, (IP346 DMSO extrakt<3 %)	265-169-7	64742-65-0	85-95	-	-
Zinkdialkylditiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,5-1,5	Xi, N	R36/38, 51/53

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Flytta den skadade till frisk luft.
Förtäring	Skölj munnen med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning.
Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Spola ögonen varsamt med vatten.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brandbekämpning	Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Använd endast vatten för att kyla ned behållare. Direkt vattenstråle får inte användas.
-----------------	--

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och på marken. Avfallshantering, se avsnitt 13.
Saneringsmetod	Uppsamlig med lämpligt absorptionsmedel som sand, eller aktiv lera. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Använd inte nedsmutsade klädesplagg. Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.
-----------	--

Förvaring	Behållare skall hållas väl tillsluten.
-----------	--

8. BEGRÄNSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hudskydd	Använd rena arbetskläder och skyddshandskar av PVC eller Nitril.
----------	--

Ventilation	Inandning av ånga, rök och dimma kan förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation. Nivågränsvärde: 1 mg/m ³
-------------	---

Ögonskydd	Vid risk för stänk skall ögonskydd användas.
-----------	--

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Oljig vätska
Färg	Brun
Löslighet i vatten	Olöslig

	<u>10W-30</u>	<u>15W-40</u>
Relativ densitet, 15°C, kg/m ³	884	885
Flampunkt, °C (ASTM D93, P-M)	220	225
Lägst flytttemperatur, °C	-39	-33
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	72	102

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas	Starka oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Vid överhettning verkar rök och ångor irriterande på övre luftvägarna.
Förtäring	Nedsväljning av mindre mängd innebär sannolikt ingen hälsorisk.
Hud	Upprepad kontakt kan ge upphov till hudirritation.
Ögon	Liten eller ingen ögonirritation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet	Liten rörlighet i mark. Innehåller komponenter som kan tränga igenom marken och förorena grundvatten. Mindre mängder kan spridas i vatten.
Nedbrytbarhet	Ej biologiskt lätt nedbrytbar.
Ekotoxicitet/Bioackumulering	Innehåller en liten mängd additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.

13. AVFALLSHANTERING

Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avfall från produkten får inte förorena mark eller vatten eller släppas ut i miljön.

EWC-kod: 13 02 05, Mineralbaserade icke-klorerade motoroljor, transmissions- och smörjoljor.

Tömningsanvisning

Placera förpackningen upp och ned något lutande (ca 10 grader) för avrinning. Vissa förpackningar kan kräva att man gör ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur. Vänta tills förpackningen är droptorr.

Återförslut ej förpackningen efter avrinning.

Förpackningar

EWC-kod: 15 01 02, Plastförpackningar

EWC-kod: 15 01 04, Metallförpackningar

Förpackningar innehållande produktrester och som inte är droptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna.

EWC-kod: 15 01 10, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION



RID / ADR Ej farligt gods

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

R-fraser Inga

S-fraser Inga

16. ANNAN INFORMATION

Förklaring till riskfraser i sektion 3

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R50/53 Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Omarbetad 2011-02-01

Ersätter blad 2010-07-16

Signatur Lennart Fahlgren
 Petrolia AB