

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning: Vulklösning (SVS Vulcanizing Fluid)
Produktnr: 9-505-903, 9-505-905, 9-505-912, 9-505-914, 9-505-919, 9-505-924

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lim som används inom fordonsverkstäder vid reparationer av däck.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Leverantör

Continova AB

Kungsparksvägen 31

434 39 Kungsbacka

Tel.: +46 (0)300-30390

Fax: +46 (0)300-71565

Web: www.continova.seE-Mail: info@continova.se

Kontaktperson: Claes Törnqvist

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+46 (0)300-303 90 (endast under kontorstid)

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av blandningen

Hälsofarlighet: Irriterar huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Brandfara: Mycket brandfarligt. Ångor bildar explosiv blandning med luft.

Miljöfara: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

2.2 Märkningsuppgifter



Mycket brandfarligt



Irriterande



Miljöfarlig

SÄKERHETSATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11
 Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3
 Ersätter: 2011-03-08

Innehåll: Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

Riskfraser:

R11 Mycket brandfarligt

R38 Irriterar huden

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Skyddsfraser:

(S2) Förvaras oåtkomligt för barn

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden

S23 Undvik inandning av ånga

S24 Undvik kontakt med huden

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad

S62 Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

2.3 Andra faror

Inga kända.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: Ej tillämplig

3.2 Blandningar

KIFS 2005:7 Komponent	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Farokod/- beteckning	Risk-fraser
Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt*	64742-49-0	265-151-9	<95	F; Mycket brandfarlig Xi; Irriterande Xn; Hälsoskadlig N; Miljöfarlig	R11, 38, 51/53, R65, R67**
n-Cyclohexyl-N- ethylamine***	5459-93-8	226-733-8	<2,5	C; Frätande Xn; Hälsoskadlig	R10, 22, 34
CLP: Komponent	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Faroklass/- kategori/-angivelse	Reg.nr
Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt*	64742-49-0	265-151-9	<95	Flam. Liq 2, H225 Skin Irrit 2, H315 Aq. Chron. 2 H411 Asp. Tox 1, H304 STOT SE 3, H336	
n-Cyclohexyl-N-	5459-93-8	226-733-8	<2,5	Flam.Liq 2 H225	

Mall version 2010-10-07

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11
Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3
Ersätter: 2011-03-08

ethylamine***				Acute tox 4, H302 Skin Corr 1B, H314***	
---------------	--	--	--	---	--

*) Ämnet innehåller, enligt tillverkare, mindre än 0,1 viktprocent bensen och behöver därmed ej klassificeras som cancerframkallande. Skyddsfraser (2), 23, 24 och 62 skall dock anges i märkningen. Anm. P i tabell 3.2, EG nr 1272/2008

**) Ämnet har anmärkning H i tabell 3.2, EG nr 1272/2008

***) Officiell klassificering saknas, tillverkares klassificering.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

4.1.1 Inandning: Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Ögonkontakt: Skölj med tempererat vatten under flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärs.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för lacknafta bedöms vara påverkan på centrala nervsystemet och slemhinneirritation. Hudkontakt kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inte känt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel:

Lämpligt släckmedel: Skum, koldioxid, torrkemikalie, vattendimma/spray.

Olämpligt släckmedel: Ej vatten under tryck, s.k. water-jet.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid och kväveoxider bildas.

Ångor är tyngre än luft och kan spridas i marknivå.

Ångor blandat med luft är explosiva, även i tomma, ej rengjorda behållare.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Kyl utsatta behållare med vattenspray.

Förhindra att släckvatten/skum når vattendrag, avlopp eftersom produkten kan ha förorenat

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

släckvattnet/skummet.

Använd andningsapparat med friskluftsmask.

Skyddsdräkt.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Sörj för god ventilation. Eliminera antändningskällor.

Vid hög koncentration av ångor, använd skyddsmask.

Använd endast explosionssäker utrustning.

Undvik direktkontakt med produkten. Använd personlig skyddsutrustning, se vidare avsnitt 8.

6.1.2 För räddningspersonal

Se avsnitt 6.1.1.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i miljön, t ex vattendrag, avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

6.3.1 Råd om inneslutning av spill: Täck för eventuella avlopp. Valla in med inert absorberande material som sand, jord, vermikulit, kiselgur.

6.3.2 Anvisningar om sanering av spill: Samlas upp i en lämplig märkt behållare. Ventilera.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt. För omhändertagande av spill, se avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.1.1 Rekommendationer

Se till att luftväxling är god. Undvik direktkontakt med produkten. Undvik spill och att produkten når avlopp, vattendrag. Avlägsna antändningskällor, använd gnistfria verktyg. Ångor är tyngre än luft och sprider sig längs golvet.

7.1.2 Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Ät, drick eller rök ej vid hantering av kemikalier. Iaktta god yrkeshygien. Tvätta händerna efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Håll förpackningar väl förslutna. Förvara torrt och svalt i väl ventilerat utrymme borta från öppen låga

SÄKERHETSDATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

eller gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen.

7.3 Specifik slutanvändning: Lim som används inom fordonsverkstäder vid reparationer av däck.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (enl. AFS 2005:17)	NGV		TGV		KTV		Anm
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Oljedimma, inkl oljrök	-	1	-	-	-	1	

Anm. -

8.2 Begränsning av exponeringen:

8.2.1 Lämpliga tekniska åtgärder

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.

Utrustning för ögonspolning bör finnas vid arbetsplatsen.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

Ögon/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm vid risk för stänk.

Hudskydd: handskydd, annat skydd: Skyddskläder vid risk för stänk. Använd skyddshandskar.

Lämpligt material bör vara nitrilgummi, Viton, 4H men beror lite på hur produkten används. Ta kontakt med tillverkare av skyddshandskar för mer information. Använd skyddskräms vid upprepad och långvariga kontakter.

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd mask med filter typ A mot organiska ångor.

Termisk fara: Ej tillämpligt.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen: Se avsnitt 6 och 7.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd: Vätska

Färg: Ofärgad

Lukt: kolväteaktig

Smältpunkt: <-20°C

Kokpunkt: 90-100°C (Nafta)

Flampunkt: -25°C

Brandfarlighet: Mycket brandfarlig

Viskositet dynamisk: 2900-3500 mPa·s

Mall version 2010-10-07

SÄKERHETSATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11
Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3
Ersätter: 2011-03-08

Flödestid vid (23°C): >30 s (metod 3 DIN EN ISO 2431)
Densitet (20°C): 0,72 g/cm³
Löslighet i vatten (20°C): Ej blandbar
Explosiva egenskaper: Ångor bildar explosiv blandning med luft.
Nedre explosionsgräns: 1 vol %
Antändningstemperatur: 260°C
Oxiderande egenskaper: Inga

9.2 Annan information:

Lösningsmedelsinnehåll >90%

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Reagerar med oxiderande ämnen. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft redan under rumstemperatur. Håll behållare väl tillslutna.

10.2 Kemisk stabilitet: Kemisk stabil produkt vid normal hantering, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner: Ånga kan bilda explosiv blandning med luft. Om produkten utsätts för stark hetta och nitroserande agenser kan nitrosaminer bildas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Statisk elektricitet, stark värme, upphettning. Produkten kan sönderfalla vid upphettning. Undvik direkt solljus.

10.5 Oförenliga material: Oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Vid brand frigörs koloxid, koldioxid och nitrosa gaser.

11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för lacknafta bedöms vara påverkan på centrala nervsystemet och slemhinneirritation. Hudkontakt kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Toxikologisk data för produkt: Ej utförd/Ej tillgänglig

Toxikologisk data för ingående komponenter:

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt:

Förgiftning vid förtäring: LD50 oralt råtta >5000 mg/kg kroppsvikt

Förgiftning vid inandning: LC50 Inhalerat råtta 4h: 56 mg/l

n-Cyclohexyl-N-ethylamine:

Mall version 2010-10-07

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

Förgiftning vid förtäring: LD50 oralt råtta 590 mg/kg kroppsvikt

Förgiftning vid inandning: LC50 Inhalerat råtta 4h: >2,6 mg/l

Anmärkningar:

Förgiftning vid inandning: råtta LCLo 2,6 mg/l/4h.

Förgiftning vid hudkontakt: kanin LD50 750 µl/kg.

5 mg/24h på hud och 250 µg/24h i ögat på kanin är mycket irriterande.

Exponeringsväg:

Förtäring: Kan ge yrsel, trötthet, huvudvärk, kräkningar, illamående, magont och i extrema fall medvetslöshet. Vid nedsväljning finns risk för att en mindre mängd kommer ned i luftstrupen (s.k. aspiration) och förorsakar en allvarlig kemisk lunginflammation. Motsvarande risk finns också om man kräks upp nedsväld olja.

Inandning: Ångor kan göra en dåsig och omtöcknad. Inhalation av höga koncentrationer av ångor kan ge symptom som yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar och medvetslöshet vid extrema fall.

Hud: Upprepad och långvarig kontakt ger irritation, kontakteksem och avfettning.

Ögon: Upprepad och långvarig kontakt genom ångor kan verka irriterande på ögon.

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag.

Ekotoxicitetsdata för produkt: Ej utförd/Ej tillgänglig

Ekotoxicitetsdata för ingående komponenter:

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt:

Anmärkningar:

Akvatisk evertebrat, Chaetogammarus marinus, 2,6 mg/l/96h

n-Cyclohexyl-N-ethylamine:

Ej tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej känt. Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

n-Cyclohexyl-N-ethylamine: BCF 19,5, Log Pow 2,59. Ämnet är inte bioackumulerande.

12.4 Rörligheten i jord

Ej känt. Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

Ingen av de ämnen upptagna i avsnitt 3 uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB, i enlighet med REACH, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter

Oljefilm kan skada vattenorganismer.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordning. För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Förpackning bör samlas upp för återanvändning.

Tilldelning av EWC-kod skall ske utifrån den källa som ger upphov till avfallet.

Exempel på EWC-kod: 080409* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

14. Transportinformation

Produkten är klassificerad som farligt gods enligt gällande transportregelverk ADR, RID, IMDG, DGR.

14.1 UN-nummer: 3295

14.2 Officiell transportbenämning:

Nationell: KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt)

Internationell: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphta (petroleum) hydrotreated light)

14.3 Faroklass och sekundärfara för transport: 3

14.4 Förpackningsgrupp: II

14.5 Miljöfaror: Klassificerad som Marine Pollutant.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga kända

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillämplig

Övrig transportinformation:

ADR: Tunnelkategori D/E

IMDG: EmS kod F-E, S-D

SÄKERHETSATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11
Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3
Ersätter: 2011-03-08

15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EG nr 1907/2006 (REACH),

EG nr 1272/2008 (CLP)

KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter

KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS 2001:1063 Avfallsförordning

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej utförd för produkt

16. Annan information

Omarbetad i följande avsnitt: 1: Leverantör, 14: Ändring av transportklassificering, 16.

Förklaring till förkortningar:

KIFS: Kemikalieinspektionens författningssamling

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

EWC: European Waste Catalogue

Hänvisning till litteratur och datakällor:

För denna version har Prevents databas kemiska ämnen använts för information om enskilda ämnen.

Databasen är en sammanställning av data från en mängd källor samt tillverkarens egna säkerhetsdatablad. Även diverse sökningar på internet och i ESIS (European chemical substance information system) har gjorts.

Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser

Riskfraser

R10 Brandfarligt

R11 Mycket brandfarligt

R22 Farligt vid förtäring

R34 Frätande

R38 Irriterar huden

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Skyddsfraser

(S2) Förvaras oåtkomligt för barn

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

SÄKERHETS DATABLAD

VULKLÖSNING (SVS VULCANIZING FLUID)

Utgivningsdatum: 2011-01-11

Omarbetat: 2012-03-14 Version nr 3

Ersätter: 2011-03-08

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden

S23 Undvik inandning av ånga

S24 Undvik kontakt med huden

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad

S62 Vid förtäring framkalla **ej** kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H302 Skadligt vid förtäring

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H315 Irriterar huden

H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Övrigt

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är enligt EG förordning nr 1907/2006, 1272/2008 och 453/2010 och bygger till stor del på information från tillverkare/leverantör samt förutsätter att produkten används inom angivet användningsområde.

Signatur: AO

Utarbetat av: Farligt Gods Center AB, Kungälv www.fgc.se, info@fgc.se