

DeLaval Ultra och Cidmax – flytande diskmedel för tuffa förhållanden



Godkänt för
KRAV och
Arlagården

Art nr

741007015	Ultra, 25 l
741007016	Ultra, 60 l
741007017	Ultra, 200 l

Ultra

Klorkombinerat alkaliskt diskmedel för mjölkkningsanläggning och tank – rengör och desinficerar samtidigt. Ultra är det effektivaste alkaliska diskmedlet i bland DeLaval flytande diskmedel. Passar bra för svåra vattenförhållanden och att användas som problemlösare när inget annat hjälper.

741007302	Cidmax, 10 l
741007304	Cidmax, 25 l
741007306	Cidmax, 60 l
741007307	Cidmax, 200 l

Cidmax

För att ta bort beläggningar i en mjölkkningsanläggning används Cidmax flytande syradisk. Cidmax används i kombination med Ultra eller Super. Ju hårdare vatten desto oftare används Cidmax. Cidmax löser beläggningar mycket effektivt då den är en kombination av fosfor och svavelsyra.

Godkänt av Svensk Mjölk kemikalieråd.

- Lättlösligt, lågskummande, lätt att skölja – effektivt
- Automatisk dosering – förenklad hantering

- Skonsamt mot material i anläggningen – längre hållbarhet och renare ytor
- Biologiskt nedbrytbar – miljövänligt

Ultra

Egenskaper

Ultra är ett flytande klorkombinerat alkaliskt diskmedel med fosfat vilket rengör och desinficerar samtidigt. Skonsamt mot material i anläggningen.

Användningsområde

Ultra används till rengöring av rörmjölkkningsanläggningar och mjöltkankar. Ultra är speciellt utvecklat för användning i en alkalidominant diskning där Ultra kombineras med Cidmax 1-3 ggr/vecka. Ultra kan också användas i växeldisk.

Dosering

Alkalidominant diskmetod

Hårdhetsgrad	Ultra dl/10 l vatten	Frekvens
0-10 dH	0,5 dl	1 ggr/vecka
11-20 dH	0,75 dl	2 ggr/vecka
>20 dH	1,0 dl	3 ggr/vecka

Växeldisk



Morgon

Vid växeldisk doseras 0,5 dl/10 l disklösning oavsett vattenhårdhet vid växeldisk.

Observera diskresultatet regelbundet och öka antalet syradisk vid behov. Vid extremt hårt eller järnhaltigt vatten, rådgör med DeLaval servicetekniker.

Lagring

Lagras mörkt och svalt. Om produkten fryser så tina i rumstemperatur och skaka dunken.

TEKNISKA DATA	
Alkali	Kaliumhydroxid
Komplexbildande	Fosfat
pH i brukslösning	Ca 12
Volymvikt	Ca 1,17 kg/l
Aktivt klor	3,0%
Utseende	Klar vätska
Färg	Svagt gul

Cidmax

Egenskaper

Cidmax är ett flytande syradiskmedel. Cidmax förhindrar och löser kalk- och andra mineralbeläggningar. Skonsamt mot anläggningsmaterial.

Användningsområde

Cidmax kan användas till rörmjölkkningsanläggningar och mjöltkankar. För att uppnå bra diskresultat skall Cidmax användas regelbundet i kombination med Ultra eller Super.

Dosering

Alkalidominant diskmetod

Hårdhetsgrad	Cidmax dl/10 l vatten	Frekvens
0-10 dH	0,5 dl	14:e disk = 1 ggr/v
11-20 dH	0,6 dl	7:e disk = 2 ggr/v
>20 dH	0,8 dl	5:e disk = 3 ggr/v

Växeldisk



Kväll

Vid växeldisk doseras Cidmax 0,5 dl/10 l oavsett vattenhårdhet.

OBS! Cidmax får ej blandas med Super, Ultra eller andra alkaliska klorkombinerade diskmedel, då risk finns för giftig gasutveckling (klorgas).

Lagring

Lagras mörkt och svalt. Om produkten fryser så tina i rumstemperatur och skaka dunken.

Rena fakta

Diskresultatet är beroende av ett samspel mellan fyra faktorer – mekanisk- och kemisk bearbetning, temperatur samt tid. Ytterligare information – se blad 2:02.

TEKNISKA DATA	
Syra	Svavelsyra, fosforsyra
Volymvikt	1,2 kg/l
Vätmedel	Tensider
pH i brukslösning	Ca 1,5
Utseende	Klar vätska
Färg	Färglös