



Norcool –CU- 350

CU-350: Den minsta Norcool väggenheten lämpar sig för mindre hembyggda kylrum och våra två minsta prefabricerade kylrumsmodeller.



Teknisk information om Norcool CU- 350



Energiförbrukning: Cirka 0,318 kWh vid drift



Kapacitet: Upp till 5. 000 liter



Belysning: 14W lysrör



Termostatinställning: 3–12 °C (förinställning ca 5 °C)



Inbyggnad: Ja



Vikt: 27 kg netto

Yttermått:	B505 x H535 x D475 mm
Urskärning vägg:	B460 x H490 mm
Max. tjocklek vägg:	330 mm
Min. avstånd till tak, kall del:	100 mm
Min. avstånd till tak, varm del:	500 mm
Belysning:	14W lysrör
Kapacitet:	Upp till 5.000 liter (5 m3)
Termostatinställning:	3–12 °C (förinställning ca 5 °C)
Omgivningstemperatur:	10–27 °C
Vikt:	Netto 27 kg
Avfrostning:	Automatisk
Kondensvatten:	Automatisk avångning
Isolering:	CFC-fritt polyuretanskum
Kylning:	Kompressor
Kylmedel:	R134A
Volt/Hz:	220–240 V AC 50 Hz
Energiförbrukning:	Cirka 0,318 kWh vid drift