

Säkerhetsdatablad : Agrol Hybran Plus

- Version: 2
- Utskriftsdatum: 2011-03-02
- Utfärdare: Agro Oil AB
- Utfärdandedatum: 2008-02-15



1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning	Agrol Hybran Plus
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Transmissionsolja
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	
Leverantör:	Agro Oil AB Box 30192 104 25 Stockholm
1.4. Telefonnummer för nödsituationer	Giftinfo. 08-331231 dagtid, 112 akut
Kemteknik	
ben	
Artikel-ID	
Kemisk formel	
Registreringsnummer	



2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt KIFS 2005:7

(Inget) , (Inget) , Xi

R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt

R52/53 - Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt KIFS 2005:7



Irriterande

Riskfraser

- R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt
- R52/53 - Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser

- S24 - Undvik kontakt med huden.
- S37 - Använd lämpliga skyddshandskar.
- S61 - Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/ varuinformationsblad.

Brandklass

2.3. Andra faror

Kan ge allergi vid hudkontakt. Skadlig för vattenlevande organismer Upprepad kontakt kan torka ut huden.



3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Ämnesnamn	CAS-nr	Halt/Konc	KIFS 2005:7 klassificering *	HGV **
Registreringsnummer	EG-nr		CLP/GHS klassificering	PBT/vPvB
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade... se nedan	64742-65-0	80 vikt% - 90 vikt%		
	265-169-7			
Alkarylsulfonat, långkedjig	90194-27-7	1 vikt% - 2 vikt%	R53	
	290-636-7			
Zinkdialkylditiofosfat	68649-42-3	1 vikt% - 2 vikt%	Xi, N R41-51/53	
	272-028-3			
Alkarylsulfonat, grenad	68610-84-4	0,5 vikt% - 1,5 vikt%	Xi R43-53	
	271-877-7			
Aryl diester		0,5 vikt% - 1,5 vikt%	N R51/53	
Alkenoic amid		0,4 vikt% - 0,6 vikt%	R53	
* För R- och H-frasers och EUH-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. ** Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8.				

Fritext: Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, (IP346 DMSO extrakt<3%)



4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning Flytta den skadade till frisk luft.
Förtäring Skölj munnen med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning.
Hudkontakt Använd skyddshandskar. Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Spola ögonen varsamt med vatten.



5. Brandbekämpningsåtgärder

Brandbekämpning Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Använd endast vatten för att kyla ned behållare. Direkt vattenstråle får inte användas.



6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och på marken.
Saneringsmetod Uppsamlig med lämpligt absorptionsmedel som sand, eller aktiv lera.



7. Hantering och lagring

Hantering Undvik hudkontakt. Använd inte nedsmutsade klädesplagg. Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.
Förvaring Behållare skall hållas väl tillsluten.



8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Hudskydd Använd rena arbetskläder och skyddshandskar av PVC eller Nitril.
Ventilation Inandning av ånga, rök och dimma kan förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation. Nivågränsvärde: 1 mg/m³
Ögonskydd Vid risk för stänk skall ögonskydd användas.



9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg:	Gulbrun
Form:	Oljig vätska
Lukt:	
Flampunkt °C:	>200
pH i koncentrat:	
pH i brukslösning:	
Brukslösning %:	

9.2. Annan information



10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas	Starka oxiderande ämnen.



11. Toxikologisk information

Inandning	Vid överhettning verkar rök och ångor irriterande på övre luftvägarna.
Förtäring	Nedsväljning av mindre mängd innebär sannolikt ingen hälsorisk.
Hud	Kan ge allergi vid hudkontakt. Upprepad kontakt kan ge upphov till hudirritation.
Ögon	Liten eller ingen ögonirritation.



12. Ekologisk information

Rörlighet	Liten rörlighet i mark. Innehåller komponenter som kan tränga igenom marken och förorena grundvatten.
Nedbrytbarhet	Ej biologiskt lätt nedbrytbar.
Ekotoxicitet/Bioackumulering	Innehåller komponenter som kan bioackumuleras. Innehåller additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.



13. Avfallshantering

-	Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avfall från produkten får inte förorena mark eller vatten eller släppas ut i miljön. EWC-kod: 13 02 05, Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor. Tömningsanvisning Placera förpackningen upp och ned något lutande (ca 10 grader) för avrinning. Vissa förpackningar kan kräva att man gör ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur. Vänta tills förpackningen är droptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. Förpackningar EWC-kod: 15 01 02, Plastförpackningar EWC-kod: 15 01 04, Metallförpackningar Förpackningar innehållande produktrester och som inte är droptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna. EWC-kod: 15 01 10, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.
---	--



14. Transportinformation

14.1. UN-Nummer	0
14.2. Officiell transportbenämning	
14.3. Faroklass för transport	
Väg/järnväg (ADR/RID)	
Sjö (IMDG/IMO)	
Inre vattenvägar (ADN)	
Flyg (ICAO/IATA)	
14.4. Förpackningsgrupp	
Faro-nr:	0

-

RID / ADR Ej farligt gods



15. Gällande föreskrifter

Övrigt:



16. Annan information

Faroangivelser

Riskfraser

- R41 - Risk för allvarlig ögonskada.
- R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt
- R51/53 - Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R53 - Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Från avsnitt 1

Producent: Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm Telefonnr: 08-670 34 00

Omarbetad

2008-02-15

Ersätter blad

2006-08-08

Signatur

Lennart Fahlgren Petrolia AB