



2008-02-12

Agrol Mega Truck 15W-40

Säkerhetsdatablad

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn	Agrol Mega Truck 15W-40		
Användning	Dieselmotorolja		
Leverantör	Lantmännen Energi AB		
	Box 30192		
	104 25 Stockholm		
	Telefon	08-657 42 00	
	Fax	08-657 42 88	
	E-mail	info@agrol.se	
Producent	Petrolia AB		
	Box 5194		
	102 44 Stockholm		
	Telefonnummer	08-670 34 00	
Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen	08-33 12 31 (dagtid)	
	Akut	112 (Begär Giftinformationscentralen)	

2. FARLIGA EGENSKAPER

Upprepad kontakt kan torka ut huden.
Innehåller en liten mängd additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Namn	EG-nr	CAS-nr	Vikt %	Symboler	Riskfraser
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, (IP346 DMSO extrakt<3 %)	265-169-7	64742-65-0	80-90	-	-
Zinkalkylditiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,5-1,5	Xi, N	R38, R41, R51/53

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Flytta den skadade till frisk luft.
Förtäring	Skölj munnen med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning.
Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt Spola ögonen varsamt med vatten.

5. **BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**

Brandbekämpning Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.
Använd endast vatten för att kyla ned behållare. Direkt vattenstråle får inte användas.

6. **ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och på marken.

Saneringsmetod Uppsamlig med lämpligt absorptionsmedel som sand, eller aktiv lera.

7. **HANTERING OCH LAGRING**

Hantering Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.
Använd inte nedsmutsade klädesplagg.
Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.

Förvaring Behållare skall hållas väl tillsluten.

8. **BEGRÄNSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

Hudskydd Använd rena arbetskläder och skyddshandskar av PVC eller Nitril.

Ventilation Inandning av ånga, rök och dimma kan förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation.
Nivågränsvärde: 1 mg/m³

Ögonskydd Vid risk för stänk skall ögonskydd användas.

9. **FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

Utseende	Oljig vätska
Färg	Brun
Löslighet i vatten	Olöslig
Lägsta flytttemperatur, °C	- 33
Flampunkt, °C	206 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15°C, kg/m ³	890
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	105



10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas	Starka oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Vid överhettning verkar rök och ångor irriterande på övre luftvägarna.
Förtäring	Nedsväljning av mindre mängd innebär sannolikt ingen hälsorisk.
Hud	Upprepad kontakt kan ge upphov till hudirritation.
Ögon	Liten eller ingen ögonirritation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet	Liten rörlighet i mark. Innehåller komponenter som kan tränga igenom marken och förorena grundvatten. Mindre mängder kan spridas i vatten.
Nedbrytbarhet	Ej biologiskt lätt nedbrytbar.
Ekotoxicitet/Bioackumulering	Innehåller en liten mängd additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.

13. AVFALLSHANTERING

Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avfall från produkten får inte förorena mark eller vatten eller släppas ut i miljön.

EWC-kod: 13 02 05, Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

Tömningsanvisning

Placera förpackningen upp och ned något lutande (ca 10 grader) för avrinning. Vissa förpackningar kan kräva att man gör ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur. Vänta tills förpackningen är dropp torr.

Återförslut ej förpackningen efter avrinning.

Förpackningar

EWC-kod: 15 01 02, Plastförpackningar

EWC-kod: 15 01 04, Metallförpackningar

Förpackningar innehållande produktrester och som inte är dropp torra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna.

EWC-kod: 15 01 10, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION



RID / ADR Ej farligt gods

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

R-fraser Inga

S-fraser Inga

16. ANNAN INFORMATION

Förklaring till riskfraser i sektion 2

R38 Irriterar huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador

R51/53 Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Omarbetad 2008-02-12

Ersätter blad 2007-01-24

Signatur Lennart Fahlgren
Petrolia AB